

CAB-STD28...

Apparatskåp för EXOCompact/
Corrigo/Exigo Ardo-styrenheter



Färdiga skåp för Exigo och Corrigo Ardo. Kan också användas för EXOcompact styrenheter. Alla in- och utgångar är föranslutna till plintarna. De CAB-STD28... enheterna levereras med transformator, brytare, reläer och ett kopplingsschema för apparatskåpet.

- ✓ Allt färdigt i ett stilrent och enkelt skåp
- ✓ Kompakt, men ändå översiktligt och lättarbetat
- ✓ Utgångsreläer
- ✓ Lättåtkomliga plintar
- ✓ Ritningsmallar kan laddas ner från webben

Användningsområden

CAB-STD28...-serien består av färdiga apparatskåp, utvecklade för Regins EXOCompact/Corrigo/Exigo Ardo-regulatorer. Beroende på hur mycket utrymme som behövs, finns det två olika modeller att välja mellan:

- ✓ CAB-STD28-2R – för Corrigo, Exigo eller EXOcompact, med 25 (28) I/O och tre utgångsreläer
- ✓ CAB-STD28-3R – för Corrigo, Exigo eller EXOcompact, med 28 I/O och tre utgångsreläer

CAB-STD28-3R erbjuder ytterligare utrymme för extra utrustning, som ett 4G-modem, eller en rökkontrollenhet

Tekniska data

Matningsspänning	230 V AC
Transformator (medföljer)	230/24 V AC, 63 VA (2 säkringar för 230 V och 24 V)
Utgångsreläer	3 (16 A)
Skyddsklass	IP65
Kommunikation	Ethernet RJ45



Denna produkt är CE-märkt. Mer information finns på www.regincontrols.com.

Modeller

Artikel	DIN-skenor	I/Os
CAB-STD28-2R	2	25 (28) – 25 plintar i skåp, DO5, DO6 och DO7 endast på regulator
CAB-STD28-3R	3	28

Dimensioner

Artikel	Dimensioner (mm)
CAB-STD28-2R	483 x 403 x 129
CAB-STD28-3R	630 x 403 x 129

Inkoppling

Alla in- och utgångar är förkopplade till plintarna på CAB-STD28-3R. På CAB-STD28-2R är endast 25 in- och utgångar förkopplade, medan DO5, DO6 och DO7 endast är tillgängliga på regulatorn. Enheterna levereras med transformator, brytare, reläer, samt kopplingsscheman för apparatskåpet. De levereras också med två eller tre rader med DIN-skenor, som innehåller tillräckligt utrymme för 54 moduler.

Dokumentation

Produktdokumentationen kan laddas ner från www.regincontrols.com.