



# E-CABLE2-USB

## Konverterar RS485 till USB

Omvandlare RS485/USB för kommunikation mellan reglercentral och dator

E-CABLE2-USB används för enkel och snabb kommunikation mellan reglercentral och dator. Omvandlaren konverterar mellan USB och RS485 och är mycket enkel att använda

### Tillämpningar

Enheten är i huvudsak avsedd för test- och installations-syften. Den ansluts mellan datorns USB-port och någon av Regins kommunicerbara produkter, t.ex. Corrigo, Exigo, EXOcompact, EXOflex eller Regio.

### Snabbfakta om E-CABLE2-USB

- Enkel att använda
- Kompakt design
- Färdig för direkt inkoppling

### Installation och omkoppling

Omvandlaren kräver en drivrutin som går att hämta från Regins hemsida.

E-CABLE2-USB levereras med monterad plint för direkt inkoppling till EXOcompact/Corrigo. Det finns även en medföljande omvandlare för anslutning till Exigoregulator.

### Plintkonfiguration

Orange - Data + (B)

Gul - Data - (A)

Svart - GND (N)

### Tekniska data

Kabellängd 1,8 m

Överföringshastighet upp till 3 Mbaud

USB-version 2.0

Lagringstemperatur -40...+50°C

Stödda operativsystem Windows XP (32, 64bit), Vista (32, 64bit), Windows 7 (32, 64bit), Windows 8 / 8.1 (32, 64bit)

Linux 2.4 och uppåt, Max OS 8/9, OS-X

Arbetstemperatur -40...+85°C



**EMC emissions- och immunitetsstandard:** Produkten uppfyller kraven för FCC och i EMC-direktivet 2004/108/EG genom produktstandard EN 61000-6-1 och EN 61000-6-3.

**RoHS:** Produkten uppfyller Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU.

### Produktdokumentation

Dokument	Typ
E-CABLE2-USB instruktion	Instruktion med detaljerad information för att komma igång med E-CABLE2-USB

Dokumentet kan laddas ner från [www.regincontrols.com](http://www.regincontrols.com).

### Huvudkontor Sverige

Telefon: +46 31 720 02 00

Webb: [www.regincontrols.com](http://www.regincontrols.com)

Mail: [info@regin.se](mailto:info@regin.se)



THE CHALLENGER IN BUILDING AUTOMATION