

TG-A1/NTC10-01

Sonde d'applique avec câble

Sonde de température avec élément NTC10 pour la mesure de la température de surface.



- S'adapte au diamètre de la gaine
- Transfert de température rapide entre la gaine et la sonde
- Collier de fixation inclus
- Installation simple et rapide

Sonde d'applique avec câble pour montage sur gaine.

La sonde est compatible avec Aquatrol, Johnson Controls, Satchwell, Trend, Cylon et Honeywell.

Caractéristiques techniques


Plage de température	-30...+150 °C
Compatible avec	Aquatrol, Johnson Controls, Satchwell, Trend, Cylon, Honeywell
Élément sensible	NTC 10k3A1, 10 kΩ/25 °C
Constante de temps	13 s
Longueur du câble	1,5 m
Indice de protection	IP65

Matière

Sonde	Tube cuivre plaqué nickel
Câble	Silicone

Température (°C)	Résistance (Ω)	Température (°C)	Résistance (Ω)
35	6530	120	388
30	8056	110	510
25	10000	100	678
20	12493	90	916
15	15714	80	1256
10	19903	70	1752
5	25395	65	2082
0	32651	60	2467
-5	42317	55	2985
-10	55304	50	3601
-15	72911	45	4367
-20	97006	40	5325
-25	130306		
-30	176803		

Dimensions (mm)



Siège social Suède

Tél.: +46 31 720 02 00
Web : www.regincontrols.com
E-mail : Info@regin.se