



TG-AH1/NTC10-03

Anligningsgivare

Temperaturgivare med NTC10-element avsedd för mätning av yttemperatur.

- Lätt att montera
- Levereras med spännband i rostfritt stål för enkel fastspänning

Temperaturgivare i Temperoserien med modern design som smälter in i varje miljö.

Enkelt montage

Givaren levereras med ett spännband i rostfritt stål och kontaktpasta. Spännbandets konstruktion gör det enkelt att fixera givaren vid röret.

- Stor kontaktyta
- Modern design och kompakt format

Hög mätnoggrannhet

Givaren ger bra mätning tack vare sin stora kontaktyta.

Kompatibilitet

Givaren är kompatibel med Andover, Delta Controls, Siebe och York.

Tekniska data

| | |
|------------------|---|
| Temperaturområde | -20...+120°C |
| Kompatibel med | Andover, Delta Controls, Siebe, York |
| Givarelement | NTC 10k4A1, 10 kΩ/25°C |
| Tidskonstant | 5 s |
| Kabelgenomföring | M16 |
| Skyddsklass | IP42 (alt. IP40 beroende på monteringsläge) |

Material

| | |
|------------|----------------|
| Hus | Polykarbonat |
| Anliggning | Koppar |
| Spännband | Rostfritt stål |

Färg

| | |
|--------|------------------|
| Lock | Polarvit RAL9010 |
| Botten | Mörkgrå RAL7043 |

| Temperatur (°C) | Resistans (Ω) | Temperatur (°C) | Resistans (Ω) |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 35 | 6754 | 120 | 482 |
| 30 | 8196 | 110 | 624 |
| 25 | 10000 | 100 | 817 |
| 20 | 12268 | 90 | 1084 |
| 15 | 15136 | 80 | 1458 |
| 10 | 18787 | 70 | 1990 |
| 5 | 23462 | 65 | 2339 |
| 0 | 29490 | 60 | 2760 |
| -5 | 37316 | 55 | 3271 |
| -10 | 47549 | 50 | 3893 |
| -15 | 61031 | 45 | 4656 |
| -20 | 78930 | 40 | 5594 |

Dimensioner



Huvudkontor Sverige
 Telefon: +46 31 720 02 00
 Web: www.regin.se
 Mail: info@regin.se

REGIN

THE CHALLENGER IN BUILDING AUTOMATION