



# TG-AH1/NTC2.2

## Anligningsgivare

Temperaturgivare med NTC2.2-element avsedd för mätning av yttemperatur.

- Lätt att montera
- Levereras med spännband i rostfritt stål för enkel fastspänning

Temperaturgivare i Temperoserien med modern design som smälter in i varje miljö.

### Enkelt montage

Givaren levereras med ett spännband i rostfritt stål och kontaktpasta. Spännbandets konstruktion gör det enkelt att fixera givaren vid röret.

- Stor kontaktyta
- Modern design och kompakt format

### Hög mätnoggrannhet

Givaren ger bra mätning tack vare sin stora kontaktyta.

### Kompatibilitet

Givaren är kompatibel med Johnson Controls.

### Tekniska data

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Temperaturområde            | -20...+120°C                                |
| Kompatibel med Givarelement | Johnson Controls NTC 2.2k3A1, 2252 Ω/25°C   |
| Tidskonstant                | 5 s   |
| Kabelgenomföring            | M16   |
| Skyddsklass                 | IP42 (alt. IP40 beroende på monteringsläge) |

### Material

|            |                |
|------------|----------------|
| Hus        | Polykarbonat   |
| Anliggning | Koppar         |
| Spännband  | Rostfritt stål |

### Färg

|        |                  |
|--------|------------------|
| Lock   | Polarvit RAL9010 |
| Botten | Mörkgrå RAL7043  |

| Temperatur (°C) | Resistans (Ω) | Temperatur (°C) | Resistans (Ω) |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 35              | 1471          | 120             | 90            |
| 30              | 1814          | 110             | 115           |
| 25              | 2252          | 100             | 153           |
| 20              | 2813          | 90              | 207           |
| 15              | 3538          | 80              | 283           |
| 10              | 4482          | 70              | 395           |
| 5               | 5718          | 65              | 469           |
| 0               | 7353          | 60              | 560           |
| -5              | 9533          | 55              | 673           |
| -10             | 12460         | 50              | 811           |
| -15             | 16428         | 45              | 984           |
| -20             | 21860         | 40              | 1200          |

### Dimensioner



**Huvudkontor Sverige**  
 Telefon: +46 31 720 02 00  
 Web: [www.regin.se](http://www.regin.se)  
 Mail: [info@regin.se](mailto:info@regin.se)

**REGIN**

THE CHALLENGER IN BUILDING AUTOMATION