



# TG-DHW1/NTC10-02

Dykgivare med dykrör och kopplingshus

Temperaturgivare med NTC10-element, avsedd för mätning av vattentemperatur.

- Dragavlastad M16 kabelgenomföring
- Skruvlock
- R1/2"-anslutning

- Dykrör och givarrör i rostfritt stål
- Modern design och kompakt format
- Enkel och snabb installation

Dykgivare i Temperoserien med modern design som smälter in i varje miljö. Givardelen har snäppanslutning för dykröret vilket gör den lätt att montera.

Levereras med dykrör av modell DR-90WS.

Givaren är kompatibel med Carel, Evco, Eliwell och AB Industrietechnik.

## Tekniska data

Temperaturområde	-20...+110°C
Kompatibel med	Carel, Evco, Eliwell, AB Industrietechnik
Givarelement	NTC 10k, 10 kΩ/25°C
Tidskonstant	18 s (12 s med kontaktpasta)
Kabelgenomföring	M16
Instickslängd, dykrör	90 mm
Diameter, givarrör	5 mm
Diameter, dykrör	8 mm
Anslutning	R1/2"
Tryckklass	PN25
Skyddsklass	IP65


## Material

Hus	Polykarbonat
Givarrör och dykrör	Rostfritt stål, SUS304

## Färg

Lock	Polarvit RAL9010
Botten	Mörkgrå RAL7043

## Dimensioner (mm)



**Huvudkontor Sverige**  
 Telefon: +46 31 720 02 00  
 Web: [www.regin.se](http://www.regin.se)  
 Mail: [info@regin.se](mailto:info@regin.se)

**REGIN**

THE CHALLENGER IN BUILDING AUTOMATION