



TG-KH/NTC10-01

Kanalgivare med kopplingshus

Temperaturgivare med NTC10-element, avsedd för mätning av lufttemperatur i ventilations- och luftbehandlingsanläggningar.

- ✓ Dragavlastad M16 kabelgenomföring
- ✓ Skruvlock
- ✓ 10 mm håltagning för rör
- ✓ Ställbar instickslängd (60...205 mm) och god tätning
- ✓ Modern design och kompakt format

Funktion

Temperaturgivare i Temperoserien med en modern design som smälter in i varje miljö. Givaren är mycket enkel att montera, har ställbar instickslängd och en elastisk följsam fästfot som ger en tät anslutning.

Givaren är kompatibel med Aquatrol, Johnson Controls, Satchwell, Trend, Cylon och Honeywell.

Tekniska data

Temperaturområde	-30...+70°C
Kompatibel med	Aquatrol, Johnson Controls, Satchwell, Trend, Cylon, Honeywell
Givarelement	NTC 10k3A1, 10 kΩ/25°C
Tidskonstant	16 s
Kabelgenomföring	M16
Instickslängd	60...205 mm, justerbar
Diameter, givarrör	5 mm
Skyddsklass	IP65

Material

Kåpa	Polykarbonat
Rör	Rostfritt stål, standard: SS 2343, syrafast

Färg

Lock	Polarvit RAL9010
Botten	Mörkgrå RAL7043

Temperatur (°C)	Resistans (Ω)
15	15714
10	19903
5	25395
0	32651
-5	42317
-10	55304
-15	72911
-20	97006
-25	130306
-30	176803

Temperatur (°C)	Resistans (Ω)
70	1752
65	2082
60	2467
55	2985
50	3601
45	4367
40	5325
35	6530
30	8056
25	10000
20	12493

Dimensioner (mm)

