



TG-KH/NTC10-02

Kanalgivare med kopplingshus

Temperaturgivare med NTC10-element, avsedd för mätning av lufttemperatur i ventilations- och luftbehandlingsanläggningar.

- ✓ Dragavlastad M16 kabelgenomföring
- ✓ Skruvlock
- ✓ 10 mm håltagning för rör
- ✓ Ställbar instickslängd (60...205 mm) och god tätning
- ✓ Modern design och kompakt format

Funktion

Temperaturgivare i Temperoserien med en modern design som smälter in i varje miljö. Givaren är mycket enkel att montera, har ställbar instickslängd och en elastisk följsam fästfot som ger en tät anslutning.

Givaren är kompatibel med Carel, Evco, Eliwell och AB Industrietechnik.

Tekniska data

Temperaturområde	-30...+70°C
Kompatibel med	Carel, Evco, Eliwell, AB Industrietechnik
Givarelement	NTC 10k, 10 kΩ/25°C
Tidskonstant	16 s
Kabelgenomföring	M16
Instickslängd	60...205 mm, justerbar
Diameter, givarrör	5 mm
Skyddsklass	IP65

Material

Kåpa	Polykarbonat
Rör	Rostfritt stål, standard: SS 2343, syrafast

Färg

Lock	Polarvit RAL9010
Botten	Mörkgrå RAL7043

Temperatur (°C)	Resistans (Ω)
15	14690
10	17960
5	22050
0	27280
-5	33900
-10	42470
-15	53410
-20	67770
-25	86430
-30	111300

Temperatur (°C)	Resistans (Ω)
70	2228
65	2588
60	3020
55	3536
50	4160
45	4911
40	5827
35	6940
30	8313
25	10000
20	12080

Dimensioner (mm)

