



TG-UH/NTC1.8

Utegivare med kopplingshus

Temperaturgivare med NTC 1,8-element, avsedd för mätning av utetemperatur eller i lokaler där högre skyddsklass krävs.

- Skruvlock
- Tät kapsling, IP65

- Dragavlastad kabelgenomföring
- Modern design och kompakt format

Temperaturgivare i Temperoserien med en modern design som smälter in i varje miljö.

TG-UH/NTC1.8 är avsedd för montage på vägg, utomhus eller i lokaler där en hög skyddsklass är nödvändig.

Givaren är kompatibel med TAC.

Tekniska data

Temperaturområde	-30...+70°C
Kompatibel med	TAC
Givarelement	NTC 1.8, 1800 Ω /25°C
Kabelgenomföring	M16
Skyddsklass	IP65

Material

Hus	Polykarbonat
-----	--------------

Färg

Lock	Polarvit RAL9010
Botten	Mörkgrå RAL7043

Temperatur (°C)	Resistans (Ω)
15	2649
10	3241
5	3989
0	4940
-5	6159
-10	7730
-15	9771
-20	12443
-25	15969
-30	20659

Temperatur (°C)	Resistans (Ω)
70	403
65	468
60	545
55	638
50	750
45	885
40	1049
35	1250
30	1496
25	1800
20	2177

Dimensioner (mm)

