



TG-UH/NTC10-02

Utegivare med kopplingshus

Temperaturgivare med NTC10-element, avsedd för mätning av utetemperatur eller i lokaler där högre skyddsklass krävs.

- Skruvlock
- Tät kapsling, IP65

- Dragavlastad kabelgenomföring
- Modern design och kompakt format

Temperaturgivare i Temperoserien med en modern design som smälter in i varje miljö.

TG-UH/NTC10-02 är avsedd för montage på vägg, utomhus eller i lokaler där en hög skyddsklass är nödvändig.

Givaren är kompatibel med Carel, Evco, Eliwell, och AB Industrietechnik.

Tekniska data

Temperaturområde	-30...+70°C
Kompatibel med	Carel, Evco, Eliwell, AB Industrietechnik
Givarelement	NTC 10k, 10 kΩ/25°C
Kabelgenomföring	M16
Skyddsklass	IP65

Material

Hus	Polykarbonat
-----	--------------

Färg

Lock	Polarvit RAL9010
Botten	Mörkgrå RAL7043

Temperatur (°C)	Resistans (Ω)
15	14690
10	17960
5	22050
0	27280
-5	33900
-10	42470
-15	53410
-20	67770
-25	86430
-30	111300

Temperatur (°C)	Resistans (Ω)
70	2228
65	2588
60	3020
55	3536
50	4160
45	4911
40	5827
35	6940
30	8313
25	10000
20	12080

Dimensioner (mm)

