



# TG-UH/PT1000

## Utegivare med kopplingshus

Temperaturgivare med PT1000-element, avsedd för mätning av utetemperatur eller i lokaler där högre skyddsklass krävs.

- Skruvlock
- Tät kapsling, IP65

- Dragavlastad kabelgenomföring
- Modern design och kompakt format

Temperaturgivare i Temperoserien med en modern design som smälter in i varje miljö.

TG-UH/PT1000 är avsedd för montage på vägg, utomhus eller i lokaler där en hög skyddsklass är nödvändig.

### Tekniska data

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Temperaturområde | -30...+70°C                                         |
| Givarelement     | PT1000, 1000 $\Omega/0^\circ\text{C}$ , DIN-klass B |
| Kabelgenomföring | M16                                                 |
| Skyddsklass      | IP65                                                |

### Material

|     |              |
|-----|--------------|
| Hus | Polykarbonat |
|-----|--------------|

### Färg

|        |                  |
|--------|------------------|
| Lock   | Polarvit RAL9010 |
| Botten | Mörkgrå RAL7043  |

| Temperatur (°C) | Resistans ( $\Omega$ ) |
|-----------------|------------------------|
| 15              | 1059                   |
| 10              | 1039                   |
| 5               | 1019                   |
| 0               | 1000                   |
| -5              | 980                    |
| -10             | 961                    |
| -15             | 941                    |
| -20             | 922                    |
| -25             | 902                    |
| -30             | 882                    |

| Temperatur (°C) | Resistans ( $\Omega$ ) |
|-----------------|------------------------|
| 70              | 1271                   |
| 65              | 1252                   |
| 60              | 1232                   |
| 55              | 1213                   |
| 50              | 1194                   |
| 45              | 1175                   |
| 40              | 1155                   |
| 35              | 1136                   |
| 30              | 1117                   |
| 25              | 1097                   |
| 20              | 1078                   |

### Dimensioner (mm)

