



TG-UH/PT100

Utegivare med kopplingshus

Temperaturgivare med PT100-element, avsedd för mätning av utetemperatur eller i lokaler där högre skyddsklass krävs.

- Skruvlock
- Tät kapsling, IP65

- Dragavlastad kabelgenomföring
- Modern design och kompakt format

Temperaturgivare i Temperoserien med en modern design som smälter in i varje miljö.

TG-UH/PT100 är avsedd för montage på vägg, utomhus eller i lokaler där en hög skyddsklass är nödvändig.

Tekniska data

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Temperaturområde | -30...+70°C |
| Givarelement | PT100, 100 Ω/0°C, DIN-klass B |
| Kabelgenomföring | M16 |
| Skyddsklass | IP65 |

Material

Hus Polykarbonat

Färg

Lock Polarvit RAL9010
Botten Mörkgrå RAL7043

| Temperatur (°C) | Resistans (Ω) | Temperatur (°C) | Resistans (Ω) |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 15 | 105,9 | 70 | 127,1 |
| 10 | 103,9 | 65 | 125,2 |
| 5 | 101,9 | 60 | 123,2 |
| 0 | 100,0 | 55 | 121,3 |
| -5 | 98,0 | 50 | 119,4 |
| -10 | 96,1 | 45 | 117,5 |
| -15 | 94,1 | 40 | 115,5 |
| -20 | 92,2 | 35 | 113,6 |
| -25 | 90,2 | 30 | 111,7 |
| -30 | 88,2 | 25 | 109,7 |
| | | 20 | 107,8 |

Dimensioner (mm)

