

# TRAFO60

Transformateur 24 VAC, 60 VA, montage mural

Transformateur doté de cartouches fusibles sur les deux pôles du secondaire. Protection contre les surtensions et les courts-circuits.

- ✓ 60 VA
- ✓ Montage mural
- ✓ Protection contre les courts-circuits
- √ Fusibles remplaçables

### **Application**

TRAFO60 est conçu pour l'alimentation électrique d'équipements de régulation, de systèmes d'alarmes, de films ou câbles chauffants, d'éclairages halogènes et autres équipements à basse tension.

Fonction

Le transformateur est monophasé et compact et prévu pour une utilisation de securité dans un contexte industriel. La sonorité est faible et il est protégé contre l'humidité, la poussière et les vibrations. Le transformateur est fabriqué en polyuréthane auto extinguible avec un boîtier en plastique. Il dispose d'une double isolation, d'une protection contre les court-circuits ainsi que d'un fusible PTC qui protège contre les surcharges.

#### Installation

The transformateur is prévu pour un montage mural. Le boîtier est équipé de trous de fixation et de borniers

facilement accessibles sous la façade. Presse-étoupes et serre-câbles sont inclus.

TRAFO60




### Caractéristiques techniques


Tension d'alimentation	230 V ~ 50/60 Hz 60 VA
Tension de sortie	24 V AC
Charge max.	60 VA
Montage	Mural
Température ambiante	Max. 40 °C
Indice de protection	IP44
Classe d'isolation	II
Classe de température	В
Dimensions, externes (LxHxP)	73 x 124 x 67 mm

## CE

Ce produit porte le marquage CE. Pour plus d'information, veuillez consulter le site web www.regincontrols.com.

### **Dimensions**





### [mm]

### Raccordement




Fig. 1 A = Primaire (entrée), B = Secondaire (sortie)

### Documentation

Toute la documentation est disponible sur notre site www.regincontrols.com.

TRAFO60