



TG-KH/NTC20

Kanalgivare med kopplingshus

Temperaturgivare med NTC20-element, avsedd för mätning av lufttemperatur i ventilations- och luftbehandlingsanläggningar.

- ✓ Dragavlastad M16 kabelgenomföring
- ✓ Skruvlock
- ✓ 10 mm håltagning för rör
- ✓ Ställbar instickslängd (60...205 mm) och god tätning
- ✓ Modern design och kompakt format

Funktion

Temperaturgivare i Temperoserien med en modern design som smälter in i varje miljö. Givaren är mycket enkel att montera, har ställbar instickslängd och en elastisk följsam fästfot som ger en tät anslutning.

Givaren är kompatibel med Honeywell.

Tekniska data

Temperaturområde	-30...+70°C
Kompatibel med	Honeywell
Givarelement	NTC 20k6A1, 20 kΩ/25°C
Tidskonstant	16 s
Kabelgenomföring	M16
Instickslängd	60...205 mm, justerbar
Diameter, givarrör	5 mm
Skyddsklass	IP65

Material

Kåpa	Polykarbonat
Rör	Rostfritt stål, standard: SS 2343, syrafast

Färg

Lock	Polarvit RAL9010
Botten	Mörkgrå RAL7043

Temperatur (°C)	Resistans (Ω)
15	32346
10	41567
5	53812
0	70203
-5	92322
-10	122431
-15	163777
-20	221088
-25	301297
-30	414698

Temperatur (°C)	Resistans (Ω)
70	3099
65	3732
60	4517
55	5494
50	6718
45	8259
40	10211
35	12698
30	15887
25	20000
20	25350

Dimensioner (mm)

