



TG-UH/NI1000-01

Utegivare med kopplingshus

Temperaturgivare med Ni1000-element, avsedd för mätning av utetemperatur eller i lokaler där högre skyddsklass krävs.

- Skruvlock
- Tät kapsling, IP65

- Dragavlastad kabelgenomföring
- Modern design och kompakt format

Temperaturgivare i Temperoserien med en modern design som smälter in i varje miljö.

TG-UH/NI1000-01 är avsedd för montage på vägg, utomhus eller i lokaler där en hög skyddsklass är nödvändig.

Givaren är kompatibel med Siemens och Landis & Staefa.

Tekniska data

| | |
|-----------------------------|---|
| Temperaturområde | -30...+70°C |
| Kompatibel med Givarelement | Siemens, Landis & Staefa Ni1000, 1000 Ω/0°C |
| Kabelgenomföring | M16 |
| Skyddsklass | IP65 |

Material

| | |
|-----|--------------|
| Hus | Polykarbonat |
|-----|--------------|

Färg

| | |
|--------|------------------|
| Lock | Polarvit RAL9010 |
| Botten | Mörkgrå RAL7043 |

| Temperatur (°C) | Resistans (Ω) | Temperatur (°C) | Resistans (Ω) |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 15 | 1068 | 70 | 1337 |
| 10 | 1045 | 65 | 1311 |
| 5 | 1022 | 60 | 1285 |
| 0 | 1000 | 55 | 1260 |
| -5 | 978 | 50 | 1235 |
| -10 | 956 | 45 | 1210 |
| -15 | 935 | 40 | 1186 |
| -20 | 914 | 35 | 1162 |
| -25 | 893 | 30 | 1138 |
| -30 | 872 | 25 | 1114 |
| | | 20 | 1091 |

Dimensioner (mm)

