

READY STEADY GO



PAKETLÖSNING FÖR SMARTARE VÄRME

– FASTIGHETSÄGARE –

*Installationspaketet för både kostnads- och energieffektiv
värmereglering i alla typer av fastigheter*



*Allt från en och
samma leverantör –
kommunicerbart med
andra system!*



REGIN
THE CHALLENGER

EN KOMPLETT PAKETLÖSNING FÖR ENERGIEFFEKTIVA VÄRMESYSTEM

*För dig som söker en standardiserad, smart och enkel lösning för värme-
reglering. Här är Regins färdiga installationspaket för alla typer av fastigheter.
Med vårt paket får du en komplett lösning som är enkel att installera och
konfigurera. READY STEADY GO – helt enkelt.*



Här är några av alla smarta funktioner!

- Reglerkurvor med 8 brytpunkter för skräddarsydd anpassning.
- Kommunikation med alla moderna cirkulationspumpar.
- Modbusvariabler för alla parametrar säkerställer öppen kommunikation.
- Möjlighet att ansluta analog tryckgivare för att få full koll på systemtrycket.
- API för visualisering och optimering via cloud.
- Enkel uppkoppling av M-bus energimätare för t.ex. effektbegränsning.

READY STEADY GO

- Alltid enkel installation och driftsättning.
- Alltid en komplett lösning med rätt dokumentation, från en och samma leverantör – med över 75 år i branschen.
- Alltid smarta och enkla verktyg för konfiguration – Application tool.
- Alltid kostnads- och energieffektiva lösningar för framtiden.

EXIGO^{ARDO} 24 V

- ✓ Enkel installation – ladda ner konfigurationsfilen och starta upp.
- ✓ Bygg på din konfiguration med Application tool.
- ✓ Alltid flexibilitet i antal kommunikationsportar.
- ✓ Hanterar BACnet, Modbus, EXOline och M-bus.
- ✓ Förberedd för installation i en mängd olika typer av applikationer.



ANLIGGNINGSGIVARE

TG-AH4 med hus, PT1000,
-20... +120°C, inkl. klämma

Anligningsgivare för mätning av ytemperatur. Lätt att montera, ger enkel åtkomst till anslutning och har utbytbar kabelgenomföring.



UTEGIVARE

TG-UH3, PT1000,
-50... +70°C

Utetempgivare med stor monteringsplatta för enkel och stabil montering.



DYKGIVARE

TG-DH312 med hus, PT1000,
-20... +120°C, R1/2, l = 120 mm...

Dykgivare för temperaturmätning i fjärrvärmesystem. Givarrör i rostfritt stål utan dykrör. Slutet kopplingshus med IP65.

SMARTA TILLVAL!

GO WIRELESS



Med Modbus mottagare ansluter du upp till 16 trådlösa givare med kommunikationsräckvidd upp till 2 km.



CLOUDigo

Välj till CLOUDigo och ha full kontroll på alla dina värmeapplikationer på ett ställe. Den HTML5-baserade portalen fungerar som ett "miniBMS" med tydlig visualisering och intuitiv optimering. Du får bland annat larmhantering i realtid och upp till 13 månaders historik.





DETTA INGÅR I REGINS PAKETLÖSNING FÖR VÄRMEREGLERING

- ✓ Skåp för Exigo^{Ardo} 24 V med 28 I/O. (CAB-STD3)
- ✓ Exigo^{Ardo} 28 I/O's, display, 1 RS485, 1 M-bus, 1 TCP/IP (HCA283DWM-4)
- ✓ 2 x anläggninggivare med hus, PT1000, -20... +120°C, inkl. klämma (TG-AH4/PT1000)
- ✓ Dykgivare med hus, PT1000, -20... +120°C, R1/2, l = 120 mm... (TG-DH312/PT1000)
- ✓ Utegivare, PT1000, -50... +70°C (TG-UH3/PT1000)
- ✓ Verktyg för konfiguration – Application Tool

TILLVAL

- + Trådlös mottagare med Modbus-kommunikation, anslut upp till 16 rumsgivare (RCW-M32)
- + Trådlös rumstemperatur- och fuktgivare (HTRT5W)
- + CLOUDigo molntjänst för åtkomst av regulatorer (CLO-LIC)

Kontakta vårt säljteam
för prisinformation!


THE CHALLENGER

AB Regin Box 116, SE-428 22 Källered, • Besöksadress: Bangårdsvägen 35
Telefon: + 46 (0) 31 720 02 00 • info@regincontrols.com • www.regincontrols.com